

## > CARACTERISTIQUES

- Centrale transmetteur IP et GSM/GPRS
- Protocoles SurTec et SurTec vidéo IP
- 32 canaux radio, dont 1 canal pour la centrale et 1 canal temporaire clavier technicien
- 1 zone totale, 1 partielle, 1 annexe
- 15 utilisateurs + 1 utilisateur installateur + 1 utilisateur administrateur
- Chaque utilisateur peut avoir : 1 code + 1 télécommande + 1 badge
- Centrale montée sur contre-plaque de fixation auto-protégée à l'arrachement et l'ouverture
- Dimensions : H 160 + L 160 x P 56 mm
- Température de fonctionnement de 0 à +40°C
- Indice de protection : IP31 - IK04
- Fréquence : 868,675 Mhz
- Autonomie sur batterie : 96 h après coupure secteur
- Pile interne de sauvegarde de l'heure et des données
- Journal des 500 derniers événements
- Mémoire des 30 dernières séquences d'images



## > PARTICULARITES

- Transmission des alarmes, des images et de la voix sur IP (connexion directe à la box du client)
- Totalement programmable par le configurateur
- Backup GSM et GPRS
- Commande de la centrale par SMS

## > OPTIONS

- Bloc alimentation avec chargeur et batterie de secours 90TSV003



web

Centrale IP 22TSVR001-IP

